





ENTSCHEIDUNGSHILFE ZUR TRESORAUSSWAHL

EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheitsstufe/ Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung *
S2 nach EN 14450 	Tür und Korpus i.d. R. dreiwandig	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach EN 14450	Privat bis 40.000 Euro Gewerblich bis 10.000 Euro
N(0) nach EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 	Tür und Korpus mehrwandig, umlaufender Feuerfalz	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 30/30	Privat bis 40.000 Euro Gewerblich bis 10.000 Euro
I nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I 	Tür und Korpus mehrwandig, Türspezialfüllung, umlaufender Feuerfalz	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 30/50	Privat bis 65.000 Euro Gewerblich bis 20.000 Euro
II nach EN 1143-1 Widerstandsgrad II 	Tür und Korpus dreiwandig, umlaufender Feuerfalz	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 50/80	Privat bis 100.000 Euro Gewerblich bis 50.000 Euro
III nach EN 1143-1 Widerstandsgrad III 	Tür und Korpus mit Spezialfüllung	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 80/120	Privat bis 200.000 Euro Gewerblich bis 100.000 Euro
IV nach EN 1143-1 Widerstandsgrad IV 	Tür und Korpus mit Spezialfüllung	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 120/180	Privat bis 400.000 Euro Gewerblich bis 150.000 Euro
V nach EN 1143-1 Widerstandsgrad V 	Tür und Korpus mit Spezialfüllung	Geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz nach garantierter Widerstandseinheit RU 180/270	Privat nach Absprache mit dem Sachversicherer Gewerblich bis 250.000 Euro

FEUERSCHUTZ

Sicherheitsstufe/ Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Erklärung
LFS 30 P nach EN 15659 	In verschiedenen Einbruch- und Sicherheitsstufen erhältlich	Leichter Feuerschutz 30 Minuten für Papier	Nach Absprache mit dem Sachversicherer
S 60 P nach EN 1047-1 	In verschiedenen Einbruch- und Sicherheitsstufen erhältlich	60 Minuten feuersicher für Papier	P - geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C
S 120 P nach EN 1047-1 	In verschiedenen Einbruch- und Sicherheitsstufen erhältlich	120 Minuten feuersicher für Papier	
S 120 DIS nach EN 1047-1 	In verschiedenen Einbruch- und Sicherheitsstufen erhältlich	120 Minuten feuersicher für Datenträger	

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte, basierend auf den VdS-Publikationen VdS 0961, VdS 2333 und VdS 3134. Die Versicherungssummen erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich beim Anschluss des Tressors an eine Einbruchmeldeanlage (EMA).